



Нагреватели ПАТРОННИ Метрични-Нисковолтови MICROMAX

Патронните нагреватели MICROMAX са проектирани за работа с ниско напрежение 48 V или по-ниско. Един от двата полюса на съпротивителния проводник е заварен към металния корпус, затова захранването е по изолирания и заземителния кабел на съоръжението.

Патронните нагреватели MICROMAX се използват в моторни превозни средства, каравани, моторни лодки, яhti и др., но също и за нагряване на дюзи за шприцване на пластични материали, поради техния лесен монтаж, малки размери и висока устойчивост.

Важна особеност на тези нагреватели е увеличаването на специфичната мощност в дъното, (за разлика от всички останали модели, които имат студена зона) и постепенно намаляваща специфична мощност към изхода за захранващия кабел.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Диаметър мм	Дължина мм	Мощност W	Напрежение V	Каталожен номер
		60	24	4454060
	40	80	24	4454080
		100	24	44540100
	50	80	24	4455080
		100	24	44550100
	60	80	24	4456080
		100	24	□4□60100
4,5	70	80	24	4457080
		100	24	44570100
		80	24	4458080
	80	100	24	44580100
		150	24	44580150
	100	100	24	445100100
		150	24	445100150
	130	150	24	445130150
		180	24	445130180

